#### **ACCESSORI ACQUA IN PRESSIONE**

# INDICATORE VISIVO DI LIVELLO AUTOCLAVI

L'indicatore di livello comprende: tubo trasparente, due rubinetti in ottone e guarnizioni

CODICE	Capacità autoclave	Lunghezza tubo
CODICE	[lt]	[m]
5303000000040	da 100 a 2500 escluso 1000 e 2000 inox	1
5303000000041	da 3000 a 5000 incluso 1000 e 2000 inox	2
5303000000042	> 5000 su misura	3



# VALVOLE DI SICUREZZA OMOLOGATE ATTE A SCARICARE ARIA COMPRESSA O GAS INERTI

CODICE	Connessione	Pressione di taratura [Bar]	Confezione da	
5302000001001	3/8"	4,6		
5302000001002	3/8"	5,6		
5302000001003	3/8"	7,4	5 pezzi	
5302000001004	3/8"	9,3		
5302000001005	3/8"	10,4		
5302000001006	3/8"	11,2		
5302000001010	3/4"	4,6		
5302000001011	3/4"	5,6		
5302000001012	3/4"	7,4	3 pezzi	
5302000001013	3/4"	10,4		
5302000001014	3/4"	11,2		
5302000000012	1"	5,6		
5302000000007	1"	7,4	1 pezzo	
5302000000016	1"	10,4		
5302000000008	1"	11,2		

Applicate sui serbatoi per aria compressa e serbatoi per montaliquidi evitano il superamento della pressione massima di esercizio nelle condizioni progettuali previste. La scelta della valvola di sicurezza va valutata, oltre che per la pressione massima, in funzione della portata di scarico ed è quindi strettamente connessa con la natura dell'impianto di cui il recipiente fa parte e con le cause che possono determinare l'intervento di tali dispositivi.

Per tali motivi la scelta della valvola di sicurezza da impiegare è competenza del progettista dell'impianto.

Tutte le valvole di sicurezza fornite sono accompagnate da un certificato di conformità CE emesso da Ente Notificato e la loro installazione viene regolamentata dalle norme nazionali sull'esercizio degli apparecchi a pressione (Raccolta E).



Valvola di sicurezza

## MANOMETRI

Strumenti indicatori di pressione installati su apparecchi a pressione per avere indicazione in ogni momento circa la pressione a cui è sottoposto il recipiente. Tutti i manometri sono forniti con segno rosso indicatore di massimo.

CODICE	Connessione	Scala [Bar]	Segno rosso a [Bar]	
5300000001001	1/4"	0/10	6	
530000001002	1/4"	0/16	8	Confesione de nº E nossi
530000001003	1/4"	0/16	10	Confezione da nº 5 pezzi
530000001004	1/4"	0/16	12	
530000001005	1/4"	0/10	5	
530000001006	1/4"	0/16	11	



## MEMBRANA IN EPDM

CODICE	Descrizione
5700000410106	per vasi da 24 litri - Confezione da 10 pezzi
5700000410107	volumetrica per vasi da 100 litri con flangia Ø137 mm - Confezione da 5 pezzi
5700000410003	volumetrica per vasi da 200-300 litri e 100 litri con flangia Ø254 mm
5700000410004	volumetrica per vasi da 500 litri
5700000410108	per vasi da 50-60 litri - Confezione da 5 pezzi
5700000410109	per vasi da 80 litri - Confezione da 5 pezzi

Le membrane elastiche in EPDM alimentare sono montate sui serbatoi montaliquidi a membrana per separare la fase liquida da quella gassosa.

In questa maniera l'acqua circolante nel sacco risulta incontaminata conferendo al circuito di adduzione garanzia di potabilità.



